



Beregenings Pompsets	Duits	Engels
HC910-529-22		
HC910-541-22		
HC910-503-106		
HC910-503-101		
HC910-503-96		
HC910-503-83		
HC910-503-76		
HC910-503-73		
HC910-529-12		
HC910-537-10		
Iristep-40		
HC700-10		

- waterpomp ontluchting over geïntegreerde flue gas injector
- zuig- en manometer
- Motor/pomp beveiliging

### Motor/Pomp beveiliging



### Beregenings Pompsets



De HÜDIG irrigatie-eenheden zijn beschikbaar in een standaard versie en een geluidsarme versie (LWA 86).

Beide versies zijn gemonteerd op een tank frame chassis. Het deel van de tank zijn voorzien van Carter en afvoer plug evenals een afsluitbare tank deksel. Standaard meegeleverd:

- een verwisselbare dissel met DIN-kink in de kabel
- olie afvoer Pan
- beschermkooi met dak of gesloten akoestische behuizing
- accu 12 V / 88 Ah

Een speciale aanbeveling is de HÜDIG statistische comfort controle- en regeleenheid. Naast de beschermende functie van de gestandaardiseerde zoals

- olie-drukregeling
- koelwater besturingselement

heeft de HÜDIG diesel controle-eenheid:

- onder- en overdruk verbreking
- operationele uren display
- dagelijkse operationele uren en resterende tijd weergave
- service uur
- runtime programmering
- vertraging beginnen
- toerentalregeling display